

**Dachdeckungsarbeiten**

**Schieferdeckung  
Rechteck-Doppeldeckung**

**Bauvorhaben:**

---

---

---

---

**Bauherr:**

---

---

---

---

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

**1.01 ca. \_\_\_\_\_ qm Neue Deckunterlage**

Neue Deckunterlage, bestehend aus Schalung (24mm), mind. S10 oder MS10, aufbringen. Die Befestigung erfolgt mit verzinkten Drahtstiften, wobei die Länge der Drahtstifte abhängig von der zu befestigenden Deckunterlage ist. Lichter Sparrenabstand: 60 cm

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.02 ca. \_\_\_\_\_ qm Neue Deckunterlage**

Neue Deckunterlage, bestehend aus Schalung (30mm), mind. S10 oder MS10, aufbringen. Die Befestigung erfolgt mit verzinkten Drahtstiften, wobei die Länge der Drahtstifte abhängig von der zu befestigenden Deckunterlage ist. Lichter Sparrenabstand: >60 cm

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.03 ca. \_\_\_\_\_ qm Vordeckung optiroll**

Unterdeckung, diffusionsoffene Vordeckbahn, liefern und verlegen und mit fachgerechten Befestigungsmittel befestigen. Höhenüberdeckung der Vordeckbahnen mind. 80mm

**Angebotenes Produkt:**

Schalungsbahn Magog optiroll 230  
Gewicht 230g, sd < 0,02 m mit integriertem Klebestreifen

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Übertrag:** \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.04**    **ca.**    \_\_\_\_\_ **qm Schieferdeckung als  
Rechteckdoppeldeckung**

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als Rechteckdoppeldeckung, Steingröße Rechteck 60 x 35 cm, Dachneigung 22-40°, auf vorhandener Deckunterlage mit Vordeckung, mit Einschlaghaken V4A schwarz nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer®, Grube Magog

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.05**    **ca.**    \_\_\_\_\_ **qm Schieferdeckung als  
Rechteckdoppeldeckung**

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als Rechteckdoppeldeckung, Steingröße Rechteck 60 x 30 cm, Dachneigung 22-40°, auf vorhandener Deckunterlage mit Vordeckung, mit Einschlaghaken V4A schwarz nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer®, Grube Magog

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.06**    **ca.**    \_\_\_\_\_ **qm Schieferdeckung als  
Rechteckdoppeldeckung**

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als  
Rechteckdoppeldeckung, Steingröße  
Rechteck 50 x 25 cm, Dachneigung 22-40°,  
auf vorhandener Deckunterlage mit  
Vordeckung, mit Einschlaghaken V4A  
schwarz nach den Fachregeln des Deutschen  
Dachdeckerhandwerks befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer®, Grube Magog

.  
L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.07**    **ca.**    \_\_\_\_\_ **qm Schieferdeckung als  
Rechteckdoppeldeckung**

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als  
Rechteckdoppeldeckung, Steingröße  
Rechteck 40 x 25 cm, Dachneigung 30-50°,  
auf vorhandener Deckunterlage mit  
Vordeckung, mit Einschlaghaken V4A  
schwarz nach den Fachregeln des Deutschen  
Dachdeckerhandwerks befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer®, Grube Magog

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.08**    **ca.**    \_\_\_\_\_ **qm Schieferdeckung als  
Rechteckdoppeldeckung**

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als  
Rechteckdoppeldeckung, Steingröße  
Rechteck 40 x 20 cm, Dachneigung 30-50°,  
auf vorhandener Deckunterlage mit  
Vordeckung, mit Einschlaghaken V4A  
schwarz nach den Fachregeln des Deutschen  
Dachdeckerhandwerks befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer®, Grube Magog

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.09**    **ca.**    \_\_\_\_\_ **qm Schieferdeckung als  
Rechteckdoppeldeckung**

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als  
Rechteckdoppeldeckung, Steingröße  
Rechteck 35 x 25 cm, Dachneigung 40-50°,  
auf vorhandener Deckunterlage mit  
Vordeckung, mit Einschlaghaken V4A  
schwarz nach den Fachregeln des Deutschen  
Dachdeckerhandwerks befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer®, Grube Magog

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.10**    **ca.**    \_\_\_\_\_ **qm Schieferdeckung als  
Rechteckdoppeldeckung**

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als  
Rechteckdoppeldeckung, Steingröße  
Rechteck 35 x 20 cm, Dachneigung 40-50°,  
auf vorhandener Deckunterlage mit  
Vordeckung, mit Einschlaghaken V4A  
schwarz nach den Fachregeln des Deutschen  
Dachdeckerhandwerks befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**  
Fredeburger Schiefer«, Grube Magog

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.11**    **ca.**    \_\_\_\_\_ **qm Schieferdeckung als  
Rechteckdoppeldeckung**

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als  
Rechteckdoppeldeckung, Steingröße  
Rechteck 30 x 20 cm, Dachneigung >50°,  
auf vorhandener Deckunterlage mit  
Vordeckung, mit Einschlaghaken V4A  
schwarz nach den Fachregeln des Deutschen  
Dachdeckerhandwerks befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**  
Fredeburger Schiefer«, Grube Magog

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

1.12	ca. _____	Alternativposition <b>qm Schieferdeckung als                  Rechteckdoppeldeckung</b>	
------	-----------	--	--

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als Rechteckdoppeldeckung, Steingröße Rechteck 60 x 30 cm, Dachneigung 22-40°, auf vorhandener Deckunterlage (Lattung) mit Vordeckung, mit Klammerhaken V4A schwarz nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer®, Grube Magog

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.13	ca. _____	Alternativposition <b>qm Schieferdeckung als                  Rechteckdoppeldeckung</b>	
------	-----------	--	--

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als Rechteckdoppeldeckung, Steingröße Rechteck 60 x 30 cm, Dachneigung 22-40°, auf vorhandener Deckunterlage mit Vordeckung, mit Schieferstift Kupfer 2,2 x 32, oder verzinkten Schieferstiften (richtet sich nach den sonstigen Metallteilen) nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer®, Grube Magog

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.14 ca. \_\_\_\_\_ qm Schieferdeckung als Rechteckdoppeldeckung**

Dachdeckung mit spanischem Schiefer als Rechteckdoppeldeckung, Steingröße Rechteck 60 x 30 cm, Dachneigung 22 - 40°, auf vorhandener Deckunterlage mit Vordeckung, mit Einschlaghaken V4A schwarz nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**  
MaSpana- Schiefer® der Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.15 ca. \_\_\_\_\_ qm Schieferdeckung als Rechteckdoppeldeckung**

Dachdeckung mit spanischem Schiefer als Rechteckdoppeldeckung, Steingröße Rechteck 50 x 25 cm, Dachneigung 22 - 40°, auf vorhandener Deckunterlage mit Vordeckung, mit Einschlaghaken V4A schwarz nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**  
MaSpana- Schiefer® der Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_



Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.16**    **ca.**    \_\_\_\_\_ **qm Schieferdeckung als  
Rechteckdoppeldeckung**

Dachdeckung mit spanischem Schiefer als  
Rechteckdoppeldeckung, Steingröße  
Rechteck 40 x 25 cm, Dachneigung 30 - 50°,  
auf vorhandener Deckunterlage mit  
Vordeckung, mit Einschlaghaken V4A  
schwarz nach den Fachregeln des Deutschen  
Dachdeckerhandwerks befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

MaSpana- Schiefer® der  
Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.17**    **ca.**    \_\_\_\_\_ **qm Schieferdeckung als  
Rechteckdoppeldeckung**

Dachdeckung mit spanischem Schiefer als  
Rechteckdoppeldeckung, Steingröße  
Rechteck 40 x 20 cm, Dachneigung 30 - 50°,  
auf vorhandener Deckunterlage mit  
Vordeckung, mit Einschlaghaken V4A  
schwarz nach den Fachregeln des Deutschen  
Dachdeckerhandwerks befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

MaSpana- Schiefer® der  
Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.18**    **ca.**    \_\_\_\_\_ **qm Schieferdeckung als  
Rechteckdoppeldeckung**

Dachdeckung mit spanischem Schiefer als Rechteckdoppeldeckung, Steingröße Rechteck 35 x 25 cm, Dachneigung 40 - 50°, auf vorhandener Deckunterlage mit Vordeckung, mit Einschlaghaken V4A schwarz nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

MaSpana- Schiefer® der Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.19**    **ca.**    \_\_\_\_\_ **qm Schieferdeckung als  
Rechteckdoppeldeckung**

Dachdeckung mit spanischem Schiefer als Rechteckdoppeldeckung, Steingröße Rechteck 35 x 20 cm, Dachneigung 40 - 50°, auf vorhandener Deckunterlage mit Vordeckung, mit Einschlaghaken V4A schwarz nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

MaSpana- Schiefer® der Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

1.20 ca. \_\_\_\_\_ qm Schieferdeckung als  
Rechteckdoppeldeckung

Dachdeckung mit spanischem Schiefer als Rechteckdoppeldeckung, Steingröße Rechteck 30 x 20 cm, Dachneigung > 50°, auf vorhandener Deckunterlage mit Vordeckung, mit Einschlaghaken V4A schwarz nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

MaSpana- Schiefer® der Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.21 ca. \_\_\_\_\_ Alternativposition  
qm Schieferdeckung als  
Rechteckdoppeldeckung

Dachdeckung mit spanischem Schiefer als Rechteckdoppeldeckung, Steingröße Rechteck 60 x 30 cm, Dachneigung 22-40°, auf vorhandener Deckunterlage (Lattung) mit Vordeckung, mit Klammerhaken V4A schwarz nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

MaSpana- Schiefer® der Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

1.22	ca. _____	Alternativposition <b>qm Schieferdeckung als                  Rechteckdoppeldeckung</b>		
------	-----------	--	--	--

Dachdeckung mit spanischem Schiefer als Rechteckdoppeldeckung, Steingröße Rechteck 50 x 25 cm, Dachneigung 22-40°, auf vorhandener Deckunterlage mit Vordeckung, mit Schieferstift Kupfer 2,2 x 32, oder verzinkten Schieferstiften (richtet sich nach den sonstigen Metallteilen) nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**  
 MaSpana- Schiefer® der  
 Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.23	ca. _____	<b>m Deckung der Traufen</b>		
------	-----------	------------------------------	--	--

Deckung der der Traufen mit Ansetzersteinen passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks eindecken und befestigen

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.24 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der Orte**

Deckung der Orte mit aufgelegtem Ort mit freiem Überstand von 5 cm passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks eindecken. Die Steine am Ort sind mit mind. 3 Schieferstiften oder -nägeln zu befestigen.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.25 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der Orte**

Deckung der Orte mit auslaufenden Deckgebinden mit freiem Überstand von 5 cm passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks eindecken. Die Steine am Ort sind mit mind. 3 Schieferstiften oder -nägeln zu befestigen.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.26 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der Grate**

Deckung der Grate mit aufgelegtem Ort mit freiem Überstand von 5 cm passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks eindecken und befestigen.  
(1 m Gratlänge = 2 m einzudeckende Länge)  
Die Steine am Grat sind mit mind. 3 Schieferstiften oder -nägeln zu befestigen.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.27**    **ca.**    \_\_\_\_\_ **m Deckung der Firste**

Deckung der Firste mit freiem Überstand mit aufgelegten Steinen passend zu vorbeschriebenen Schieferdeckung nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks eindecken. (1 m Firstlänge = 2 m einzudeckende Länge) Die Firste sind mit mind. 4 Schieferstiften oder -nägeln innerhalb der Seitenüberdeckung zu befestigen.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

**1.28**    **ca.**    \_\_\_\_\_ **m Deckung der Haupt- und Sattelkehlen**

Deckung der Kehlen als Haupt- und Sattelkehle, Ausführung als Blechkehle, Kupfer 0,7 mm passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks eindecken und befestigen. Notwendige zusätzliche Kehlchalungen usw. sind in diese Position mit einzurechnen..

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.29 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der Wangenkehlen**

Deckung der Kehlen als Wangenkehlen,  
Ausführung als Blechkehle, Kupfer 0,7mm passend zu  
vorbeschriebener Schieferdeckung  
nach den Fachregeln des Deutschen  
Dachdeckerhandwerks eindecken und befestigen.  
Notwendige zusätzliche Kehlschalungen usw.  
sind in diese Position mit einzurechnen.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.30 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der Wandkehlen**

Deckung der Kehlen als Wandkehlen,  
Ausführung als Blechkehle, Kupfer 0,7mm passend zu  
vorbeschriebener Schieferdeckung  
nach den Fachregeln des Deutschen  
Dachdeckerhandwerks eindecken und befestigen.  
Notwendige zusätzliche Kehlschalungen usw.  
sind in diese Position mit einzurechnen.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.31 ca. \_\_\_\_\_ Stück Dachhaken, Kupfer**

Sicherheitsdachhaken, Kupfer auf  
Metallunterlage nach den Fachregeln des  
Deutschen Dachdeckerhandwerks und der  
Bau- Berufsgenossenschaft liefern und einbauen.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.32 ca. \_\_\_\_\_ Stück Dachhaken, verzinkt**

Sicherheitsdachhaken, verzinkt auf Metallunterlage nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks und der Bau- Berufsgenossenschaft liefern und einbauen.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.33 ca. \_\_\_\_\_ Stück Dachgaubenwangen, senkrecht**

Senkrechte Gaubenwangen mit Kehlsteinen fachgerecht eindecken. In diese Position sind die seitlichen und firstseitigen Anschlüsse mit einzurechnen.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.34 ca. \_\_\_\_\_ Stück Dachgaubenwangen, schräg ausgestellt**

Schräg ausgestellte Gaubenwangen mit Kehlsteinen fachgerecht eindecken. In diese Position sind die seitlichen und firstseitigen Anschlüsse mit einzurechnen.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_



Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.35 ca. \_\_\_\_\_qm Stück Kaminkopfbekleidung**

Kaminkopf verschalen und verschiefern. Die Deckung erfolgt mit Steingrößen passend zur Dachdeckung. In diese Position sind die zugehörigen Orte, Wangen- und Brustkehlen aus Schiefer incl. der notwendigen Kehl Bretter und Dreikantleisten, Lagerkehle aus Kupfer (oder Zink) 0,7mm mit einzurechnen.  
 Maße des Kaminkopfes:  
 Vordere Höhe:  
 Hintere Höhe:  
 Mittlere vordere Breite:  
 Mittlere seitliche Breite:

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.36 ca. \_\_\_\_\_q m Gaubenfronten**

Senkrechte Gaubenfronten mit Schiefersteinen passend zur Dachdeckung fachgerecht eindecken. In diese Position ist das Eindecken der zur Gaubenfrontfläche zugehörigen Orte mit einzurechnen.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.37 ca. \_\_\_\_\_q m Gaubenpfosten**

Gaubenpfosten mit Schiefersteinen passend zur Deckung eindecken. Die Befestigung der Steine erfolgt mit mind. 3 Schieferstiften oder -nägeln.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.38**    **ca.**    \_\_\_\_\_ **m Schneefangsystem, Kupfer**

Schneefangsystem Kupfer, bestehend aus  
Schneefangstützen und -rohren liefern und  
fachgerecht anbringen.  
Die Stützen sind auf Unterlagsblechen zu montieren.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.39**    **ca.**    \_\_\_\_\_ **m Schneefangsystem, verzinkt**

Schneefangsystem Kupfer, bestehend aus  
Schneefangstützen und -rohren liefern und  
fachgerecht anbringen.  
Die Stützen sind auf Unterlagsblechen zu montieren.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.40 ca. \_\_\_\_\_ Stück Meisterstunden**

Meisterstunden im Stundennachweis für  
eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis  
nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: \_\_\_\_\_

**1.41 ca. \_\_\_\_\_ Stück Gesellenstunden**

Gesellenstunden im Stundennachweis für  
eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis  
nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: \_\_\_\_\_

**1.42 ca. \_\_\_\_\_ Stück Auszubildendenstunden**

Auszubildendenstunden im Stundennachweis für  
eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis  
nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: \_\_\_\_\_

Nettosumme: \_\_\_\_\_

zzgl. 19% Mehrwertsteuer: \_\_\_\_\_

Endsumme: \_\_\_\_\_